



TECHNISCHE FICHE

Fassa-Calco

- Kalei op basis van vette kalk
- Kant-en-klare pasta
- In de massa gekleurd volgens Façabelle kleuren pallet



TOEPASSING

Fassa-Calco is een kant-en-klare pasta, op basis van luchtkalk, voor het authentiek kaleien van gevels.

Eigenschappen van het product

- Hoge waterdampdoorlaatbaarheid.
- Goede weerbestendigheid.
- Kalei effect.
- Op basis van kalk.
- Gebruiksklaar.
- Milieuvriendelijk

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

Ondergrond voorwaarden

Fassa-Calco kan aangebracht worden op voldoende zuigende, poreuze, minerale ondergronden. Uitgesloten zijn waterafstotende ondergronden, verflagen, metalen,... De ondergrond controleren op loszittende delen en deze eerst herstellen.

Verwerking

- Sterk poreuze ondergronden voorbehandelen met **Fassa-Calco Fix**.
- Om de verwerking te verbeteren, kan u **Fassa-Calco** aanbrengen met 10 à 15 % **Fassa-Calco Fix**.
- Goed mengen met een mengspiraal voor gebruik.
- Aanbrengen met blokkwast of verspuiten en onmiddellijk nastrijken met blokkwast.
- Het geniet de voorkeur 2 lagen aan te brengen.
- Vlot werken met blokkwast teneinde aanzetten te vermijden.
- De zuigkracht van de ondergrond bepaalt mede de kleurnuances in de kaleilaag.
- Tussen de 1ste en 2de laag ca. 12 uur wachten, afhankelijk van de omgevingsfactoren.
- Bij koud en/of vochtige omstandigheden, opletten voor carbonatatie (witte uitbloeiing), zeker bij donkere kleuren.
- Omliggende ondergronden beschermen voor vlekken
- Droogtijd : ca. 12 uur
- Gevel beschermen, tijdens de werken en gedurende minstens 1 dag na het aanbrengen, tegen regen en andere weersinvloeden.
- Omgeving- en ondergrondtemperatuur tussen >5 en <30 °C. Bij donkere kleuren >10 en <30 °C.
- Irriterend product: draag handschoenen en een veiligheidsbril. Bij contact met de ogen en de huid onmiddellijk overvloedig spoelen met proper water.

Fassa-Calco

Verbruik

Afhankelijk van de ondergrond en laagdikte, ca. 3 kg/m² voor 2 lagen.

TECHNISCH KENMERKEN

Aspect in de pot	korrelige pasta
Dichtheid	1,8 kg/l
Droge stofgehalte	in gewicht : 80,5 %
Granulometrie	0,7 mm

Alle informatie die via deze technische fiche wordt kenbaar gemaakt is louter informatief, zonder nadelige erkenning, noch enige ander garantie dan deze die voortvloeit uit de verkoop van onze producten, binnen de grenzen van onze algemene voorwaarden. De gebruikers moeten altijd onze laatst gepubliceerde technische fiches raadplegen.

Datum 01/01/2017

Gereedschap

Pomp, blokkwast. Reinigen met water onmiddellijk na gebruik.

Verpakking en opslag

25 kg

Droog en vorstvrij bewaren, 1 jaar houdbaar. Lege verpakking gesloten houden en afvoeren naar de bevoegde instanties. Product verdeeld door Façabelle bvba

Het veiligheidsinformatieblad (VIB) is op vraag verkrijgbaar via info@facabelle.be